



**DECLARACIÓN DE PRESTACIONES**  
**No.NGR-T4**

- Código de identificación única del producto tipo  
Tipo, lote o número de serie o de cualquier otro elemento que permita la identificación del producto  
**Baldosas cerámicas prensadas en seco, con absorción de agua  $0,5\% < E_b \leq 3\%$**
- Uso o usos previstos  
**Para pavimentos y paredes interiores**
- Nombre o marca registrada de fabricante y dirección del fabricante  
**NAVARTI CERAMICA, S.L.U.**  
**Ctra.Onda-Villarreal, Km 3,5**  
**12200 Onda (Castellón) ESPAÑA**
- Sistema o sistemas de evaluación y verificación de la constancia de prestaciones  
**Sistema 4**
- Nombre y número de laboratorio notificado, si procede – **no procede**  
Tarea realizada  
Sistema de evaluación  
Documento emitido y fecha de emisión
- Prestaciones declaradas

| Características esenciales        | Prestaciones          | Especificación técnica armonizada |
|-----------------------------------|-----------------------|-----------------------------------|
| Reacción al fuego                 | A1 <sub>FL</sub>      | EN 14411                          |
| Emisión de sustancias peligrosas: |                       |                                   |
| - Cadmio                          | PND                   |                                   |
| - Plomo                           | PND                   |                                   |
| Fuerza de rotura                  | > 1 100 N             |                                   |
| Adhesión:                         |                       |                                   |
| Adhesivo cementoso tipo C2        | > 1 N/mm <sup>2</sup> |                                   |
| Deslizamiento                     | PND                   |                                   |
| Propiedades táctiles              | PND                   |                                   |
| Durabilidad para:                 |                       |                                   |
| - usos interiores:                | Cumple                |                                   |

Las prestaciones del producto identificado en el punto 1 son conformes con las prestaciones declaradas en el punto 6.

La presente declaración de prestaciones se emite bajo la única responsabilidad del fabricante indicado en el punto 3.

Firmado por y en nombre del fabricante por:

**Jaime Bausá (Gerente)**  
Nombre y cargo

**Onda, 01-01-2023**  
Lugar y fecha de emisión

Firma



## DECLARATION OF PERFORMANCE

**No.NGR-T4**

- Unique identification code of the product type  
Type, batch or serial number or any other element allowing identification of the product  
**Dry-pressed ceramic tiles, with water absorption  $0,5\% < E_b \leq 3\%$**
- Intended use(s)  
**For internal wall and floorings**
- Name or registered trade mark, and contact address of the manufacturer  
**NAVARTI CERAMICA, S.L.U.**  
**Ctra.Onda-Villarreal, Km 3,5**  
**12200 Onda (Castellón) SPAIN**
- System(s) of assessment and verification of constancy of performance (AVCP)  
**Systems 4**
- Name and identification number of notified laboratory, if relevant – **not applicable**  
Task(s) carried out  
AVCP system  
Document issued and date of issue
- Declared performances

| Essential characteristics            | Performance           | Harmonised technical specification |
|--------------------------------------|-----------------------|------------------------------------|
| Reaction to fire                     | A1 <sub>FL</sub>      | EN 14411                           |
| Release of dangerous substance, for: |                       |                                    |
| - Cadmium                            | NPD                   |                                    |
| - Lead                               | NPD                   |                                    |
| Breaking strength                    | > 1 100 N             |                                    |
| Bond strength/adhesion, for:         |                       |                                    |
| Cementitious adhesive, type C2       | > 1 N/mm <sup>2</sup> |                                    |
| Slipperiness                         | NPD                   |                                    |
| Tactility                            | NPD                   |                                    |
| Durability for:                      |                       |                                    |
| - internal use:                      | Pass                  |                                    |

The performance of the product identified in point 1 is in conformity with the declared performances in point 6.  
This declaration of performance is issued under the sole responsibility of the manufacturer identified in point 3.  
Signed for and on behalf of the manufacturer by:

**Jaime Bausá (Manager)**  
Name and function

Onda, 01-01-2023  
Place and date of issue

Signature